YUTAKI S80			RAS-4WHVNPE & RWH-4.0(V)NF(W)E	RAS-5WHVNPE & RWH-5.0(V)NF(W)E	RAS-6WHVNPE & RWH-6.0(V)NF(W)E	RAS-4WHNPE & RWH-4.0(V)NF(W)E	RAS-5WHNPE & RWH-5.0(V)NF(W)E	RAS-6WHNPE & RWH-6.0(V)NF(W)E
Bonus Fiscali	Ecobonus 2023	[-]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contro termico 2.0	[-]	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacità termica [Nom - Max]	Te = 7°C - Tw = 35-30 °C	kW	11,00 - 15,20	14,00 - 16,70	16,00 - 17,80	11,00 - 15,20	14,00 - 16,70	16,00 - 17,80
COP	Nominale	[-]	5,00	4,71	4,57	5,00	4,71	4,57
Capacità termica [Nom - Max]	Te = -7°C - Tw = 55-65 °C	kW	11,00 - 12,50	14,00 - 14,50	16,00 - 16,00	11,00 - 12,50	14,00 - 14,50	16,00 - 16,00
COP	Nominale	[-]	2,10	2,05	1,95	2,10	2,05	1,95
Classe energetica nominale - Tw = 35°C	Clima medio Valori nominali	[-]	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++
Classe energetica nominale - Tw = 55°C		[-]	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Alimentazione elettrica		[-]	230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	230V - 1Ph - 50Hz	400V - 3Ph - 50Hz	400V - 3Ph - 50Hz	400V - 3Ph - 50Hz
Potenza sonora UNITA' ESTERNA	(Full load - riscaldamento)	dB(A)	64	65	67	64	65	67
Potenza sonora UNITA' INTERNA		dB(A)	57	57	58	57	57	58
Lunghezza circuito frigorifero	Minimo - massimo	m	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75	5 - 75
Dislivello massimo circuito frigorifero	UE ÷ UI / UI ÷ UE	m	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20	30 / 20
Diametro circuito frigorifero - UE / UI	Lunghezza da L_{min} a L_{max}	pollici	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"	Ø3/8" - Ø5/8"
Gas refrigerante / GWP	1° stadio compressione	[-]	R410	R410	R410	R410	R410	R410
Carica di refrigerante	Q.ta contenuta nell'unità	kg	3,30	3,40	3,40	3,30	3,40	3,40
Gas refrigerante / GWP	2° stadio compressione	[-]	R134	R134	R134	R134	R134	R134
Carica di refrigerante	Q.ta contenuta nell'unità	kg	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Tipo Compressore		[-]	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Rotary DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter	Scroll DC Inverter
Dimensioni UNITA' ESTERNA	A x L x P	mm	1380 x 950 x 370	1380 x 950 x 370	1380 x 950 x 370	1380 x 950 x 370	1380 x 950 x 370	1380 x 950 x 370
Dimensioni UNITA' INTERNA	A x L x P	mm	751 x 600 x 680	751 x 600 x 680	751 x 600 x 680	751 x 600 x 680	751 x 600 x 680	751 x 600 x 680
Peso UNITA' ESTERNA		kg	103	103	103	103	103	103
Peso UNITA' INTERNA		kg	135	139	139	137	146	146
Intervallo operativo (riscaldamento)	Range $T_{esterna}$	ºC (BU)	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25	-25 ÷ +25
	Range T_{acqua}	ºC	20 ÷ 80	20 ÷ 80	20 ÷ 80	20 ÷ 80	20 ÷ 80	20 ÷ 80
Intervallo operativo (sanitario)	Range $T_{esterna}$	ºC (BU)	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35	-25 ÷ +35
	Range T_{acqua}	ºC	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75	30 ÷ 75